



a




vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba  
- povrch mrazuvzdorný a odolný proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, nízká obrusnost  
- 200x100x60 mm, barva přírodní

b



betonová dlažba pro nevidomé pro varovné pásy  
- výstupky výšky 5,5 mm  
- 4 řady podél sníženého obrubníku (řada šířky 100 mm) až do výšky min. 80 mm přechodového obrubníku  
- případně seříznout roh šikmo o 1-3 cm

Poznámka: Při montáži betonových prefabrikovaných prvků je nutné dodržovat pokyny výrobce.

Hlavní projektant: Ing. arch. Martin Jirovský, Převrátilská 330, 390 01, Tábor, ČKA 03 311	 <b>CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO</b> <a href="http://WWW.CENTRUM.SLUZEB.TABOR.CZ">WWW.CENTRUM.SLUZEB.TABOR.CZ</a> PŘEVŘÁTILSKÁ 330, TÁBOR 390 01 SPOJENÉ ATELÉRY KA 21 & M.A.A.T.		
Zodpovědný projektant: Ing. Robert Juřina, Převrátilská 330, 390 01 Tábor IČO 880 67 483, ČKAIT 0012735			
Vypracoval: Ing. Hana Frčková, Převrátilská 330, 390 01 Tábor			
Investor: Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ 002 33 129			
KÚ: Beroun	Stupeň:	DPS	Paré:
Akce: <b>Parkoviště P+R Na Podole, Beroun</b>	Datum:	červen 2019	
	Ozn. části:	D.1.1	
Obsah: <b>Spároveň betonové dlažby chodníku</b>	Měřítko: 1:50	Č. výkresu: 10	