


OZN.	POPIS	m.j.	mn.
D01	<p>ODVODŇOVACÍ ŽLAB SE ŠTĚRBINOVOU MŘÍŽKOU</p> <ul style="list-style-type: none"> – odvodňovací žlab z polymerbetonu s pozink hranou – výška žlabu min. 265 mm – šířka min. 200 mm – pro pojíždění automobily– třída zatížení C250 – pozink štěrbínová mřížka – dle mauálu od výrobce je nutno systém doplnit o všechny potřebné součásti, aby byl celý odvodňovací systém plně funkční (např. vpustě, kotvy) 	M	79

SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ



ANALOGIE

druh povrchu zpevněné plochy / třída zatížení: **zámková dlažba – C250**



třída zatížení dle ČSN EN 1433		A15	B125	C250	D400	E600	F900
minimální kvalita použitého betonu		X	X	≥ C 25/30	X	X	X
základní hodnoty v cm (pro žlab typu M, dle ČSN EN 1433)	X	X	X	≥ 15	X	X	X
	Y	X	X	13	X	X	X
	Z	X	X	≥ 15	X	X	X

PRINCIP OSAZENÍ ŽLÁBKU SE ŠTĚRBINOVOU MŘÍŽKOU PRO ZATÍŽENÍ AUTOMOBILEM C250