

LEGENDA:
SCHEMA ROZVODŮ:

- H RANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- STÁVAJÍCÍ POLOHOVIS
- KONSTRUKCE V POHLEDU - NÁVRH
- +1.000 NAVRHOVANÝ VÝŠKOPIS
- TRÁVNÍK NÍZKÁ ZELEN
- CHODNÍČEK - MLATOVÝ POVRCH
- STÁVAJÍCÍ POVRCHY
- TRÁVKOVÝ ZÁHON
- KAČÍREK - SVĚTLÉ OBLÁZKY
- MULČOVACÍ KÚRA (POD KEŘE)
- POHLEDOVÝ BETON
- BETONOVÁ DLAŽBA - BARVA STŘEDNĚ ŠEDÁ
- BETONOVÁ DLAŽBA - BARVA PÍSKOVCOVÁ
- BETONOVÁ DLAŽBA - BARVA ANTRACITOVÁ
- ŽULOVÉ KOSTKY TMAVĚ 6 X 6 CM
- NOVÝ STROM S OCHRANNOU MŘÍŽÍ/ DESKOU
- NOVÝ STROM
- STÁVAJÍCÍ STROM


LEGENDA PORCHŮ:

- A1 - betonová dlažba formát 100 x 100 cm, tl. 8 cm, dřt z přírodního kamene, barva stříbrná šedá (velmi světlá), povrch tryskaný (R13)
- B1 - betonová dlažba formát 20 x 20 cm, tl. 8 cm, dřt z přírodního kamene, barva středně šedá, povrch tryskaný (R13)
- B2 - betonová dlažba formát 40 x 40 cm, tl. 8 cm, vodící linie, dřt z přírodního kamene, barva středně šedá, povrch tryskaný (R13)
- C - betonová dlažba formát 80 x 40 cm, tl. 8 cm, dřt z přírodního kamene, povrch tryskaný (R13)
- C1 - barva pískovcová
- C2 - barva antracit
- C4 - barva středně šedá
- D1 - betonová dlažba formát 60 x 40 cm, tl. 8 cm, dřt z přírodního kamene, barva středně šedá, povrch tryskaný (R13)
- D2 - betonová dlažba formát 60 x 40 cm, tl. 5 cm, dřt z přírodního kamene, barva středně šedá, povrch tryskaný (R13)
- E - betonové stupně, 15 x 35 x 100 cm, povrch protiskluz
- F1 - betonová dlažba formát - kombinovaná (32/32, 40/32, 40/24, 24/24, 32/24, 32/40, 48/40, 40/40 cm), tl. 8 cm, dřt z přírodního kamene, barva pískovcová, povrch tryskaný (R13)
- G1 - betonová dlažba formát 60 x 40 cm, tl. 5 cm, dřt z přírodního kamene - barva lasturové vápno tónovaná, povrch tryskaný (R13)
- H1 - betonová dlažba, kombinace formátů - 20 x 20 cm, 20 x 10 cm, 10 x 10 cm, tl. 8 cm, barva středně šedá, povrch tryskaný
- I1 - kamenná dlažba - žulové kostky tmavé, formát cca 6 x 6 x 6 cm - pouze kontura obrazce
- J1 - pohledový hladký přírodní nebarvený beton, prefabrikované výrobky
- J2 - pohledový přírodní nebarvený beton, prefabrikované výrobky, protiskluz - folie do bednění (bude vyzvozkováno před realizací)
- J4 - pohledový přírodní nebarvený beton, prefabrikované výrobky, reliéfní povrch - atyp forma/ matrice do bednění (výška reliéfu do 5 cm)
- K1 - stávající kamenný obklad bývalé fontány rozebrán a opět použit na obklad zídky kolem skulptury
- K2 - kamenná zdivná stěna, výška dle výkresu, typ kamene , vazba a horní ukončení dle stávající kamenné zídky
- L1 - mulčovací kúra (pod keře)
- M1 - mlatový povrch chodníku
- N1 - světlé oblázky v tl. 6 cm
- O1 - zbrubník betonový, sedý, tl. 5 cm, do lože ze suchého betonu
- P1 - zahradní lem (neviditelný) pro oddělení trávníku od záhonu

POZNÁMKY:

- 1. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTI NEBO NESROVNALOSTÍ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE NUTNO KONTAKTOVAT ZPRACOVATELE TĚTO DOKUMENTACE
- 2. CELOU DOKUMENTACI JE NUTNO ČÍST V SOUVISLOSTECH

+ 0,000 = 235,500 m.n.m.

IND	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL
<div><div><div><div>Spektra</div><div>PROJEKCE ENGINEERING REALIZACE STAVEB</div></div></div><div><div>Odběratel</div><div>Město Beroun, Husovo náměstí 66, 286 01 Beroun</div></div><div><div>Zakázka</div><div>ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED HVĚZDOU</div></div></div>			
Stupeň	Dokumentace pro provedení stavby	Datum	8/2021
Objekt	Jednotná společnost	Jednatel	Ing. Martin Dejdar
Část	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Hlavní inženýr projektu	Ing. Martin Dejdar
Díl		Projektant	Ing. arch. K. Beranová
Název výkresu	VÝKRES DLAŽEB A ZPEVNĚNÝCH PLOCH	Formát	6 A4
		Měřítko	1:200
Soubor		Datum vykreslení	