

# Tabulka oken, dveří a světlíků

schéma otvorových výplní zobrazováno pohledem z interiéru

2

ZN.	SCHEMA	POPIS	POČET PRVKŮ			
0 01		<ul style="list-style-type: none"><li>– PEVNÉ</li><li>– plastové okno</li><li>– šestikomorový profil o stavební hl. 76mm (<math>U_f = 1,00 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math>)</li><li>– se švýcarským teplým nekovovým meziskelním rámečkem (<math>U(\Psi) = 0,030 \text{ W/m}\cdot\text{K}</math>)</li><li>– celoodvodové kování</li><li>– zasklení tepelně izolačním trojsklem 4–18–4–18–4 (<math>U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math>)</li><li>– středového těsnění s celkem 3 těsněními ve funkční spáře mezi rámem a křídlem</li><li>– detailní otevírání oken – dílenská dokumentace výrobce</li></ul>	Přístavba	Tělocvična	Družina	Celkem
			1	0	0	1
			Povrchová úprava:			
			bílá			
0 02		<ul style="list-style-type: none"><li>– PEVNÉ A SKLOPNÉ</li><li>– hliníkové okna</li><li>– konstrukční hl. rám 77mm, křídlo 89mm</li><li>– tříkomorový tepelně izolovaný hliníkový profil (<math>U_f = 0,95 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math>)</li><li>– bezpečnost díky použití vrchních a skrytých hliníkových kování</li><li>– elektrické ovládání sklopných oken</li><li>– detailní otevírání oken – dílenská dokumentace výrobce</li></ul>	Přístavba	Tělocvična	Družina	Celkem
			0	10	0	10
			Povrchová úprava:			
			RAL 7016 antracit			