





Ozn.	Schéma	Popis	Odkaz na normu, katalog, výkres	Jednotka	Množ.	Odstín	Poznámka
					Celkem		

1/K	-	oplechování napojení na stávající objekt RŠ 330 mm	ČSN 73 3610	bm	29,99 m	Ti-Zn	vč. příponek apod., + dilatační lišta
2/K		Hranatý okapový kotlík 330 x 100 mm	ČSN 73 3610	ks	2	Ti-Zn	vč. příponek apod.,
3/K		Hranatý okapový žlab 100x100 mm	ČSN 73 3610	m	42,125m	Ti-Zn	vč. příponek apod., R.Š.400 mm
4/K		Hranatý okapový hák - přetočený	ČSN 73 3610	ks		Ti-Zn	á 900 mm
5/K		Hranatý suchý gajgr	ČSN 73 3610	ks	2	plastový	S napojením do kanalizace
6/K		Hranatý dešťový svod 100 x 100 mm	ČSN 73 3610	ks	2	Ti-Zn	L = cca 2800 mm
7/K		Oplechování závětrnou lištou	ČSN 73 3610	m	6,4	Ti-Zn	R.Š. 250mm

Pozn.: Před započítáním výroby přeměřit skutečné rozměry a konzultovat s investorem! U některých klempířských prvků je nutné uvažovat vliv tloušťky zateplení fasády! Odstín nátěru oplechování bude totožný se stávajícím.