



- LEGENDA ELEKTRO:**
- RN - NOVÝ ROZVÁŽEČ - ZESTAVA
  - RE - ELEKTROKROVÝ ROZVÁŽEČ
  - SPS - STAVACÍ STANICE PŘÍKROVÝ SOUŘADNÝ
  - HLAVNÍ TRASA KABELŮ
  - ROZVOD 3F KABELŮ 400V
  - ROZVOD SVETLOVÝCH (BROJŮ) KABELŮ 230V/16A
  - ROZVOD ZÁSOBNÍCH (BROJŮ) KABELŮ 230V/16A
  - ROZVOD KABELŮ V OHRANICE V POULAZE
  - TLAČKOVÝ PŘEPÍNAČ
  - LED POKRYV VÝPÍNAČ (IP43)
  - STŘÍBŮVSKOŠEDÝ PŘEPÍNAČ (IP43)
  - LISTOVÝ PŘEPÍNAČ
  - KROVÍVÝ PŘEPÍNAČ
  - ZASUVKA 400V/16A
  - ZASUVKA 230V/16A
  - VÝVOD 230V
  - VÝVOD 400V
  - TRASA STOLPČKOVÝ VEDENÍ
  - ZÁVĚSNÝ VÝKONTOUCHOVÝ OCHRANOVÝ PŘÍKROV
  - SODRŽNÁVĚČÍ PŘÍKROV PRO SVĚTLA OSVĚTLENÍ
  - ČÍLO PŘÍKROV PRO DOLADENÍ OSVĚTLENÍ
  - NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO PŘÍKROV LED SV
  - DATA
  - TV
  - ANTENOVÝ HLASÍK VOJŠE - STŘEDNÍ
  - VENKOVNÍ TABLICE VIDEO TELEFONU
  - DOJÍMA VIDEO TELEFONU
  - ELZÁNEK
  - SIGNALIZACE Z WC INVALIDŮ
  - SVĚTLO
  - TLAČKOVÝ PŘÍKROV
  - TLAČKOVÝ PŘÍKROV PRO SVĚTLA OSVĚTLENÍ
  - SIGNALIZACE OSVĚTLENÍ
  - NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO

**MS Beroun Máchovna**

1 13 \* ELEKTRO-LUMEN ELDO AT NM 3 A (0 m; 0.0 W; Nouzové osvětlení: 237 lm; 3.4 W)

2 9 \* ELEKTRO-LUMEN ELDO AT NM 3 A (0 m; 0.0 W; Nouzové osvětlení: 226 lm; 3.4 W)

3 11 \* ELEKTRO-LUMEN NARA G2 12 DMP 840 840; Přisazené LED svítidlo, difuzor mikropřímotokový (5390 lm; 43.0 W)

4 3 \* ELEKTRO-LUMEN NARA G2 12 DMP 242 840; Přisazené LED svítidlo, difuzor mikropřímotokový (1824 lm; 15.0 W)

5 11 \* ELEKTRO-LUMEN NARA G2 6 DMP 347 840; Přisazené LED svítidlo, difuzor mikropřímotokový (3143 lm; 37.0 W)

6 4 \* ELEKTRO-LUMEN NARA G2 6 DMP 447 840; Přisazené LED svítidlo, difuzor mikropřímotokový (3068 lm; 31.0 W)

7 78 \* ELEKTRO-LUMEN FULL MOON S 11 600 DISO 35W 840 Designové kruhové LED svítidlo, zapuštěné, difuzor satén opál (4920 lm; 35.0 W)

8 77 \* ELEKTRO-LUMEN JUNO 143 840 Vestavní interiérové LED svítidlo - downlight (1300 lm; 14.0 W)

9 11 \* ELEKTRO-LUMEN JUNO 242 840 Vestavní interiérové LED svítidlo - downlight (2200 lm; 24.0 W)

10 11 \* ELEKTRO-LUMEN JUNO 340 840 Vestavní interiérové LED svítidlo - downlight (3100 lm; 37.0 W)

11 6 \* ELEKTRO-LUMEN ROMA S 54 1200 DMP 35W 840 Podhledové LED svítidlo, přisazené nebo zavěšené, difuzor mikropřímotokový (4784 lm; 38.0 W)

12 12 \* ELEKTRO-LUMEN ROMA S 54 1500 DMP 40W 840 LED svítidlo, přisazené nebo zavěšené, difuzor mikropřímotokový (5981 lm; 47.0 W)

13 2 \* ELEKTRO-LUMEN ROMA S 11 1200 DISO 70W 840 Designové přímé osvětlení LED svítidlo, zapuštěné, difuzor satén opál (5423 lm; 74.0 W)

14 85 \* ELEKTRO-LUMEN ROMA S 9 DPO 144 840 Podhledové LED svítidlo, difuzor opál (971 lm; 9.0 W)

15 4 \* ELEKTRO-LUMEN ROMA S 9 DPO 244 840 Podhledové LED svítidlo, difuzor opál (1665 lm; 15.0 W)

16 1 \* ELEKTRO-LUMEN VESTO 143 840 Vestavní interiérové LED svítidlo-downlight, sádko, IP54 (1256 lm; 10.5 W)

17 31 \* ELEKTRO-LUMEN VESTO 340 840 Vestavní interiérové LED svítidlo-downlight, sádko, IP54 (1674 lm; 14.7 W)

18 1 \* ELEKTRO-LUMEN WALL G1 9 DPO 347 840 Designové LED svítidlo, montáž přisazené na zeď, difuzor opálový (2478 lm; 22.0 W; Nouzové osvětlení: 2478 lm; 22.0 W)

19 15 \* ARELUX S.R.L. CSB01WW SRK XCROSS (46 lm; 3.0 W)

20 12 \* ELEKTRO-LUMEN ELTAL ST C LED V4 s pigmentationem, nouzové svítidlo přisazené na zeď, 3W, 1 hod

21 11 \* ELEKTRO-LUMEN ELTAL ST C LED V4 s pigmentationem, nouzové svítidlo zapuštěné do podhledu, 3W, 1 hod

**SV15** Svítidlo do stěny schodiště v interiéru  
3W, 425lm, kolimováno do osy výhledu z optického pohledu, LED diody v vysokém výkonovém na PCB s kovovým jádrem, optika

**SV20** Svítidlo do stěny nad meziposchodí schodiště v interiéru  
8W, 980lm, šetrné osvětlení, kolimováno do osy výhledu z optického pohledu, LED diody v vysokém výkonovém na PCB s kovovým jádrem

**SV21** Designové svítidlo zavěšené nad schodištěm

**SV22** Svítidlo různých velikostí a barev do západních místností  
40W, montáž na strop, barevné světelné spektrum, osvětlení - sádko - sádko - 3.15m velikosti: 250x275, 300x325, 400x425 mm (s a o)

**SV23** Zapuštěné svítidlo směrsvětelné  
výhledy osvětlení: 2W - 18W, šetrné osvětlení, kolimováno do osy výhledu z optického pohledu, LED diody v vysokém výkonovém na PCB s kovovým jádrem, kolimováno do osy výhledu z optického pohledu

**SV25** Svítidlo na stěnu do exteriéru  
6W, 655lm, LED diody v vysokém výkonovém na PCB s kovovým jádrem, kolimováno do osy výhledu z optického pohledu

**SV27** Svítidlo zapuštěné do exteriéru  
8W - 40W, 840lm - 3500lm

**SV28** Svítidlo přisazené na stěnu do exteriéru  
6W, šetrné osvětlení, kolimováno do osy výhledu z optického pohledu, LED diody v vysokém výkonovém na PCB s kovovým jádrem, kolimováno do osy výhledu z optického pohledu

**SV29** Svítidlo směrsvětelné  
20W, šetrné osvětlení, kolimováno do osy výhledu z optického pohledu, LED diody v vysokém výkonovém na PCB s kovovým jádrem, kolimováno do osy výhledu z optického pohledu

**SV30** Svítidlo směrsvětelné  
20W, šetrné osvětlení, kolimováno do osy výhledu z optického pohledu, LED diody v vysokém výkonovém na PCB s kovovým jádrem, kolimováno do osy výhledu z optického pohledu

VEŠTĚNÍ PROJEKTU		ING. ARCH. KAREL MUSEL	ING. JAN MÍKA	ING. MILAN ŠAFÁŘ
INVESTOR		Město Beroun	Město Beroun	Město Beroun
ČÁST		SILNOPROJEKT ELEKTROTECHNIKA	D.1.4.3	ČÁST PÁSEK
DOKLAD		Novostavba mateřské školy Beroun Máchovna	01	16x44
PŮDORYS 2.NP		1:50	08	