



PREJEZD KABINY	: 85 mm
STLACENÍ NARAZNÍKU KABINY	: 66 mm
CELKEM	: 151 mm
NADSKOCENÍ KABINY	: 35 mm
PREJEZD VYVÁZOVACÍHO ZAVAZÍ	: 79 mm
STLACENÍ NARAZNÍKU VYVÁZOVACÍHO ZAVAZÍ	: 66 mm
CELKEM	: 180 mm

HLAVNÍ LEGISLATIVNÍ PŘEDPIS:			OSTATNÍ LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY:		
EN81-20:2020			EN81-70:2021 EN81-73:2020		
Odchylky:			Odchylky:		
Postup pro ES posouzení shody			CAP2 EU-type examined model lift		
VELIKOST HORNÍHO PREJEZDU & PROHLUBNĚ					
re : PODLE NORMY					
ODSTAVEC EN81-20			SKUTEČNÝ		MINIMUM EN81-20
Horní prejezd	1.	5.2.5.6.2	707		100
	2.	5.2.5.7.2 (c1)	300		300
	3.	5.2.5.7.2 (a)	897		500
	4.	5.2.5.7.2 (b)	837		100
	5.	5.2.5.6.2	243		100
	6.	5.2.5.7.1			Bezpečnostní prostor 0.5x0.7x1.0m
	7.				
Sachetní prohluben	8.	5.2.5.8.1			Bezpečnostní prostor 0.7x1.0x0.5m
	9.	5.2.5.8.2 (a)	580		500
	10.	5.2.5.8.2 (a)	578		500
	11.	5.2.5.8.2 (a1)	159		100
	12.	5.2.5.8.2 (a2)	710		100