


± 0,000 = 242,50 m.n.m.

NAVRHOVAL	Václav Myslík	
SCHVÁLIL	ing. Martin Gazda	
INVESTOR:	Město BEROUN Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun - Centrum	
AKCE:	Beroun, MŠ Pod Homolkou	
SOUBOR:	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	
NÁZEV VÝKRESU:	PSV Prvky	
 SPECTA s.r.o. projektování a realizace staveb		
NA LUHÁCH 14, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350 telefon: 475 511 441 e-mail: info@specta.cz fax: 475 511 443 www.specta.cz		
DATUM		04/2017
Č. ZAKÁZKY		S-16-023
STUPEŇ PD		DPS
FORMÁT VÝKR.		210x297 mm
MĚŘÍTKO:	Č. PŘÍLOHY: D.1.1.b - 34	

PSV PRVKY - Hospodářský pavilón				
Typ prvku	ID prvku	Popis prvku	Počet/množství	
Dveře				
	Ds/01	- stávající plastové dveře dvoukřídlové s vícekomorovým rámem s výztuhou - instalované tepelně izolační skleněná výplň - bezpečnostní kování - průchozí rozměry 1400x1970	1Ks - 1.np	Celkem 1Ks
	Dn/01	- nové plastové dveře pravé s vícekomorovým rámem s výztuhou - instalované tepelně izolační skleněná výplň - bezpečnostní kování - průchozí rozměry 800x1970, - nadsvětlík 530 mm - nová dveřní výplň musí splňovat požadavek $U_p=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	1Ks - 1.np	CELKEM 1Ks
	Dn/02	- nové plastové dveře levé s vícekomorovým rámem s výztuhou - instalované tepelně izolační skleněná výplň - bezpečnostní kování - průchozí rozměry 800x1970 - nová dveřní výplň musí splňovat požadavek $U_p=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	4Ks - 1.np	CELKEM 4Ks
Okna				
	Os/01	- nové plastové dveře levé s vícekomorovým rámem s výztuhou - instalované tepelně izolační skleněná výplň - bezpečnostní kování - průchozí rozměry 800x1970,	26Ks - 1.np	CELKEM 26Ks

PSV PRVKY - Hospodářský pavilón

Typ prvku	ID prvku	Popis prvku	Počet/množství
Klempířské prvky			
	K.01	- oplechování okenního parapetu z TiZn, r.š. 350 mm, délka 1250 mm	CELKEM 26Ks
	K.02	- oplechování otvoru z TiZn, r.š. 450 mm, délka 1025 mm	CELKEM 2Ks
	K.03	- oplechování atiky z TiZn, r.š. 500 mm	CELKEM 13,6m
	K.04	- oplechování atiky z TiZn, r.š. 675 mm	CELKEM 43,4m
	K.05	- ukončovací balkónový profil, Al. tl. 0,63 mm + Nátěr	CELKEM 15,2 m
	K.06	- oplechování hrany zateplení z TiZn, r.š. 200 mm	CELKEM 43,4 m
	K.07	- oplechování z TiZn, r.š. 400, délka 750 mm	CELKEM 1Ks
	K.08	- oplechování z TiZn, r.š. 200 mm, délka 700 mm	CELKEM 1Ks
Zámečnické prvky			
	Z.8	- ocelové zábradlí - nový rám z jeklu 50x50 tl. 3 mm s plochou z bezpečnostního skla - konstrukce žárově zinkované - 1x základový nátěr + 2x barevný syntetický nátěr - velíkost prvků: 1. 975x850 mm - 2Ks, 2.-1850x850 mm - 2x, 3.- 1750x850 - 1Ks, 4. 2400x850 - 1Ks	Celkem 1Ks

PSV PRVKY - Jesle

Typ prvku	ID prvku	Popis prvku	Počet/množství
Dveře			
	Ds/01	- stávající plastové dvoudvéřové dveře - instalované tepelně izolační dvojsklo - dvojkřídlé otvírání - průchodí rozměry dveří: 1400x2400 mm	
	Dn/01	- nové plastové dveře s vícekomorovým izolačním rámem - instalované tepelně izolační dvojsklo - otvírání pravé - průchodí rozměry dveří: 800x1970 mm - nadsvětlík: 500 mm	Celkem 1Ks
	Dn/02	- nová dveřní výplň musí splňovat požadavek $U_{g}=1,2\text{ W/m}^2\text{K}$ - nové plastové dveře s vícekomorovým izolačním rámem - instalované tepelně izolační dvojsklo - otvírání levé - průchodí rozměry dveří: 800x1970 mm - nadsvětlík: 500 mm	Celkem 4Ks
	Okna	- nová dveřní výplň musí splňovat požadavek $U_{g}=1,2\text{ W/m}^2\text{K}$	
	Os/01	- stávající plastové okno s vícekomorovým izolačním rámem - instalované tepelně izolační dvojsklo - rozměry: 5 050x2100	Celkem 1Ks
	Os/02	- stávající plastové okno s vícekomorovým izolačním rámem - instalované tepelně izolační dvojsklo - rozměry: 4 800x2100 mm	Celkem 6Ks
	Os/03	- stávající plastové okno s vícekomorovým izolačním rámem - instalované tepelně izolační dvojsklo - rozměry: 1500x2100 mm	Celkem 2Ks

PSV PRVKY - Jesle				
Typ prvku	ID prvku	Popis prvku		Počet/množství
Okna				
	Os/04	- stávající plastové okno s vícekomorovým izolačním rámem - instalované tepelně izolační dvojsklo - rozměry: 1 500x2100		Celkem 8Ks
	On/01	- nové plastové okno s vícekomorovým izolačním rámem - instalované tepelně izolační trojsklo - rozměry: 1 200x1 800 mm - nová okenní výplň musí splňovat požadavek $U_o=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$		Celkem 9Ks
	On/02	- nové plastové okno s vícekomorovým izolačním rámem - instalované tepelně izolační trojsklo - rozměry: 1 200x2 000 mm - nová okenní výplň musí splňovat požadavek $U_o=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$		Celkem 8Ks
	On/03	- nové plastové okno s vícekomorovým izolačním rámem - instalované tepelně izolační trojsklo - rozměry: 600x600 mm - počet dveří: 8 ks - nová okenní výplň musí splňovat požadavek $U_o=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$		Celkem 8Ks
Zámečnické prvky				
	Z.1	- ocelové mříže s brankou - nové mříže z jeklu 50x50 tl. 3 mm a ocelových tyčí - součástí branka z jeklu 50x50 tl. 3 mm a ocelových tyčí ř 10 mm - velikost celkového otvoru - 4 890x2 800 mm - průchodná velikost branky 900x2 000 mm - konstrukce žárově zinkované - 1x základový nátěr + 2x barevný syntetický nátěr		Celkem 1Ks

PSV PRVKY - Jesle

PSV PRVKY - Jesle			Počet/množství
Typ prvku	ID prvku	Popis prvku	
Zámečnické prvky			
	Z.2	- ocelová branka s mřížemi - nové mříže z jeklu 50x50 tl. 3 mm a ocelových tyčí - součistí branka z jeklu 50x50 tl. 3 mm a ocelových tyčí ř 10 mm - velikost celkového otvoru - 940x2 800 mm - průchodná velikost branky 800x2 000 mm - konstrukce žárově zinkované - 1x základový nátěr + 2x barevný syntetický nátěr	Celkem 1Ks
	Z.3	- ocelové zábradlí - nový rám z jeklu 50x50 tl. 3 mm s plochou z bezpečnostního skla - konstrukce žárově zinkované, - 1x základový nátěr + 2x barevný syntetický nátěr - velikost prvku - 5 050x850 mm	Celkem 1Ks
	Z.4	- ocelové zábradlí - nový rám z jeklu 50x50 tl. 3 mm s plochou z bezpečnostního skla - konstrukce žárově zinkované - 1x základový nátěr + 2x barevný syntetický nátěr - velikost prvku - 940x850 mm	Celkem 1Ks
	Z.5	- ocelové zábradlí - nový rám z jeklu 50x50 tl. 3 mm s plochou z bezpečnostního skla - konstrukce žárově zinkované - 1x základový nátěr + 2x barevný syntetický nátěr - velikost prvku - 4 890x850 mm	Celkem 1Ks
Klempířské prvky			
	K.01	- oplechování okenního parapetu z TiZn, r.š. 500 mm, délka 1200 mm	CELKEM 26 Ks
	K.02	- oplechování okenního parapetu z TiZn, r.š. 500 mm, délka 600 mm	CELKEM 8 Ks
	K.03	- oplechování okenního parapetu z TiZn, r.š. 500 mm, délka 5 050 mm	CELKEM 1 Ks

PSV PRVKY - Jesle

Typ prvku		ID prvku	Popis prvku	Počet/množství
Klempířské prvky				
	K.04		- oplechování okenního parapetu z TiZn, r.š. 500 mm, délka 4 800mm	CELKEM 6 Ks
	K.05		- ukončovací balkónový profil, Al. tl. 0,63 mm + Nátěr - délka: 5 050 mm	CELKEM 2 Ks
	K.06		- ukončovací balkónový profil, Al. tl. 0,63 mm + Nátěr - délka: 4 880 mm	CELKEM 1 Ks
	K.07		- oplechování styku obvodové zdi a zastřešení terasy z TiZn - r.š. 330, délka 7 750 mm	CELKEM 1 Ks
	K.08 K.09		- oplechování z atiky TiZn, r.š. 750 mm	CELKEM 73 m
	K.10		- oplechování hrany KZS v 2.np - r.š. 300 mm	CELKEM 32,7 m
	K.11		- oplechování styku obvodové zdi a zastřešení terasy z TiZn - r.š. 300	CELKEM 28 m
	K.12		- oplechování hrany soklu/KZS - r.š. 330 mm	CELKEM 23 m

PSV PRVKY - Mateřská škola				
Typ prvku	ID prvku	Popis prvku	Počet/množství	
Dveře				
	Dn/01	- nové plastové dveře s vícekomorovým izolačním rámem - instalované tepelně izolační trojsklo - otvírání pravé - průchodí rozměry dveří: 800x1970 mm - nadsvětlík: 500 mm - nová dvevní výplň musí splňovat požadavek $U_D=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$		Celkem 10Ks
	Dn/02	- nové plastové dveře s vícekomorovým izolačním rámem - plné bez prosklení - otvírání pravé - průchodí rozměry dveří: 600x1 750 mm - nová dvevní výplň musí splňovat požadavek $U_D=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$		Celkem 2Ks
	Dn/03	- nové plastové dveře s vícekomorovým izolačním rámem - plné bez prosklení - otvírání pravé - průchodí rozměry dveří: 800x1 970 mm - nová dvevní výplň musí splňovat požadavek $U_D=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$		Celkem 2Ks
	Dn/04	- nové plastové dveře s vícekomorovým izolačním rámem - plné bez prosklení - otvírání pravé - průchodí rozměry dveří: 800x1 970 mm - nová dvevní výplň musí splňovat požadavek $U_D=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$		Celkem 1Ks
	Dn/05	- nové plastové dveře s vícekomorovým izolačním rámem - instalované tepelně izolační trojsklo - otvírání pravé - průchodí rozměry dveří: 800x1970 mm - nová dvevní výplň musí splňovat požadavek $U_D=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$		Celkem 4Ks
	Ds/01	- stávající plastové dvoudveřové dveře - instalované tepelně izolační dvojsklo - dvojkřídlé otvírání - průchodí rozměry dveří: 1400x2400 mm		Celkem 4Ks

PSV PRVKY - Mateřská škola				
Typ prvku	ID prvku	Popis prvku		Počet/množství
Okna				
	Os/01	- stávající plastové okno s vícekomorovým izolačním rámem - instalované tepelně izolační dvojsklo - rozměry: 5 050x2100		Celkem 1Ks
	Os/02	- stávající plastové okno s vícekomorovým izolačním rámem - instalované tepelně izolační dvojsklo - rozměry: 4 800x2100 mm		Celkem 9Ks
	Os/03	- stávající plastové okno s vícekomorovým izolačním rámem - instalované tepelně izolační dvojsklo - rozměry: 1500x2100 mm		Celkem 3Ks
	On/01	- nové plastové okno s vícekomorovým izolačním rámem - instalované tepelně izolační trojsklo - rozměry: 1200x1800 mm - nová okenní výplň musí splňovat požadavek $U_p=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$		Celkem 18Ks
	On/02	- nové plastové okno s vícekomorovým izolačním rámem - instalované tepelně izolační trojsklo - rozměry: 900x900 mm - nová okenní výplň musí splňovat požadavek $U_p=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$		Celkem 8Ks
	On/03	- nové plastové okno s vícekomorovým izolačním rámem - instalované tepelně izolační trojsklo - rozměry: 600x600 mm - nová okenní výplň musí splňovat požadavek $U_p=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$		Celkem 19Ks

PSV PRVKY - Mateřská škola

Typ prvku		ID prvku	Popis prvku	Počet/množství
Okna				
	On/04		- nové plastové okno s vícekomorovým rámem - instalované jednoduché zasklení - rozměry: 1200x600 mm - nová okenní výplň musí splňovat požadavek $U_D=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$	Celkem 8Ks
	On/05		- nové plastové okno s vícekomorovým rámem - instalované jednoduché zasklení - rozměry: 600x600 mm	Celkem 8Ks
	On/06		- nové plastové okno s vícekomorovým izolačním rámem - instalované tepelně izolační trojsklo - rozměry: 600x900 mm - nová okenní výplň musí splňovat požadavek $U_D=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$	Celkem 2Ks
Klempířské prvky				
	K.01		- oplechování okenního parapetu z TiZn, r.š. 500 mm, délka 1200 mm	CELKEM 28 Ks
	K.02		- opelchování okenního parapetu z TiZn, r.š. 500 mm, délka 600 mm	CELKEM 18 Ks
	K.03		- opelchování okenního parapetu z TiZn, r.š. 500 mm, délka 5 050 mm	CELKEM 2 Ks
	K.04		- opelchování okenního parapetu z TiZn, r.š. 500 mm, délka 4 800mm	CELKEM 8 Ks
	K.05		- ukončovací balkónový profil, Al. tl. 0,63 mm + Nátěr - délka: 5 050 mm	CELKEM 6 Ks

PSV PRVKY - Mateřská škola

Typ prvku	ID prvku	Popis prvku	Počet/množství	
			Klempířské prvky	
	K.06	- ukončovací balkónový profil, Al. tl. 0,63 mm + Nátěr - délka: 2 600 mm	CELKEM 2 Ks	
	K.07	- oplechování styku obvodové zdi a zastřešení terasy z TiZn - r.š. 330, délka 7 750 mm	CELKEM 2 Ks	
	K.08	- oplechování z atiky TiZn, r.š. 750 mm	CELKEM 163 m	
	K.09	- oplechování převisu nad 2.np - r.š. 300 mm, délka 900 mm	CELKEM 8 m	
	K.10	- oplechování hrany KZS v 2.np - r.š. 300 mm	CELKEM 8,9 m	
	K.11	- oplechování styku obvodové zdi a zastřešení terasy z TiZn - r.š. 300	CELKEM 98,5 m	
	K.12	- oplechování hrany soklu/KZS - r.š. 330 mm	CELKEM 81,3 m	
Klempířské prvky				
	Z.3	- ocelové zábradlí - nový rám z jeklu 50x50 tl. 3 mm s plochou z bezpečnostního skla - konstrukce žárově zinkované - 1x základový nátěr + 2x barevný syntetický nátěr - velikost prvku: 5 050x850 mm	Celkem 6Ks	

PSV PRVKY - Mateřská škola

Typ prvku		ID prvku	Popis prvku	Počet/množství
Zámečnické prvky				
	Z.4	- ocelové zábradlí - nový rám z jeklu 50x50 tl. 3 mm s plochou z berpečnostního skla - konstrukce žárově zinkované - 1x základový nátěr + 2x barevný syntetický nátěr - velikost prvku: 940x850 mm		Celkem 1 Ks
	Z.6	- ocelové zábradlí - nový rám z jeklu 50x50 tl. 3 mm s plochou z berpečnostního skla - konstrukce žárově zinkované - 1x základový nátěr + 2x barevný syntetický nátěr - velikost prvku: 2 600x850 mm		Celkem 1 Ks
	Z.7	- ocelové zábradlí - nový rám z jeklu 50x50 tl. 3 mm s plochou z berpečnostního skla - konstrukce žárově zinkované - 1x základový nátěr + 2x barevný syntetický nátěr - velikost prvku: 2 440x850 mm		Celkem 1 Ks