

číslo		rozměry v mm	ks	zasklení	povrchová úprava
S3	<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div>BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO</div><div>BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO</div></div></div><div><div>3000</div><div>PŘÍDAVNÝ PROFIL</div></div><div><div>2740</div><div>ČÁST A</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div>BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO</div><div>BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO</div></div><div><div>BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO</div><div>BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO</div></div><div><div>BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO</div><div>BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO</div></div></div><div><div>2100</div><div>1100</div><div>6750</div><div>ČÁST B</div><div>1100</div><div>3000</div></div></div></div><div><div>PROSKLENÁ STĚNA</div><div>z hliníkových profilů, BEZPEČNOSTNÍ SKLO,</div><div>oboustranné s teplým distančním rámečkem</div><div>z nerezí</div></div></div></div></div>	2740/3000 6750/3000	1	izolační vakuované trojsklo (Ucelk. = 0.9 W/m2.K)	BARVA: šedá KOVÁNÍ: klíky broušená nerez elektromech. zámek, samozavírač.