

DOPLNĚNÍ Č.1 – 02/2025

INVESTOR: město Beroun Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun; IČO: 00233129				PROJEKTANT: SPORTOVNÍ PROJEKT SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 87/95 PRAHA 8 IČO: 27 06 06 59	
PROJEKTANT ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP		
D. DUCHÁČ	D. DUCHÁČ	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ		
AKCE 2.ZŠ MODERNIZACE SPORTOVIŠŤ BEROUN SO-02-D.1.1-ATLETICKÝ OVÁL, ATLETICKÉ SEKTORY				DOKUMENTACE	DPS
OBSAH PŘÍLOHY TABULKA PSV				MĚŘÍTKO	–
				DATUM	11/2024
				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO PŘÍLOHY SO-02 D.1.1.2.5
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU					

TABULKA PSV			
SO-02	Výrobky, konstrukční prvky, zařízení a sestavy v tabulce PSV jsou uvedeny jako referenční, určující pouze počet, parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku. Konkrétní výrobky vybrané dodavatelem stavby nebo investorem v rámci výběrového řízení je nutné zkoordinovat s navrženým řešením před zadáním výrobků do výroby, případně před montáží na stavbě. Umístění, kotvení, montáž a další parametry jsou určeny montážními a technickými listy konkrétních vybraných výrobků. Výběr dodávaných výrobků podléhá schválení investorem a projektantem.		
Značení	Název	Popis	Počet
X2-01	měkká obruba	měkká obruba z polymerbetonu s pryžovým profilem (EPDM), loženo do prostého betonu	1x
		60x400x250+250 - roz, loženo do prostého betonu	4x
		60x400x1000 - loženo do prostého betonu	20x
X2-02	Záchytná vana na písek	1000x500mm, spodní díl PP kompozit s pororoštěm (žárový pozink) s pevně připojeným gumovým krytem s jednostranným kovovým profilem (žárový pozink) černý pochozí, loženo do prostého betonu	23x
X2-03	plachta na doskočiště	plachta na zakrytá doskočiště pro skok do dálky, 4000x9000mm, materiál - zelená mřížka polymer se szpevněným krajem a plachtovými kroužky	1x
X2-04	odrazovné břevno	ocel, pozdro pozinkované, odrazová plocha - pryžová deska, signalizace přešlapu z vodorovné překližky, 1220x300x60	1x
X2-05	Doskočiště pro skok vysoký	Konstrukce roštu pro skok vysoký - celohliníková pevná kce, profily 80x20mm, rozměry 4000x6000mm	1x
		Exteriérová dopadová žíněnka - 2000x4000x600mm; obal - pogumovaný polyester, spodní strana protiskluzová, průduchy pro únik vzduchu, úchyty pro přenos; výplň - PUR pěna	3x
		Dopadová deka na doskočiště 6000x4000x50mm	1x
		Nepromokavá plachta z pogumovaného polyesteru	1x
		Lať - laminátová lať pro skok vysoký; délka 6000mm	1x
		Cvičná guma pro skok vysoký, plochá guma, na krajích opatřena dederonem pro uchycení k jezdcí; délka 6000mm	1x
		Stojany pro lať set 2ks; ocelové profily a hliníkové stojny, spodní základová část tvatu 'T' (povrchově ošetřeno vypalovací práškovací barvou), svislá část - sloupek je tvořen z hliníkového profilu, sloupky opatřeny metrem ve žlábků a jezdcem se šroubem, rozmezí nastavitelné výšky 600-2000mm, sloupky vybaveny integrovanou zátěží	1x
X2-06	Kryt na doskočiště do výšky - pojzdny	Ocelové jeklová konstrukce pozinkovaná, plášť - pozinkovaný plech, dvoukřídlé vrata - zamykatelné, pojzdny, kolečka opatřeny brzdou	1x

X2-07	2D grafika - panák	nástřik - polyuretanová barva s UV stabilizací, půdorysný rozměr 800x2950mm, barva grafika - bílá, šedá, barva čísla - černá	2x
X2-08	2D grafika - skok	nástřik - polyuretanová barva s UV stabilizací, půdorysný rozměr 3400x1380, barva grafika - šedá, černá, barva čísla - černá	2x
X2-09	2D grafika - žebřík	nástřik - polyuretanová barva s UV stabilizací, půdorysný rozměr 540x12500, barva - bílá	2x