





pũdorys +15.910
m125

**řez D - D**
m 125


pudorys +13.300




FeZ C - C




የገጽ B - B



řez A - A



půdorys podchycení stropních trámů



VÝKAZ MATERIÁLU – prodloužení výtahu

№	Profil	Debla	Počet	Debla celkom	Hmotnosť kg	Hmotnosť celková	Povrchová S 235
Výkaz profilov oceľ	U 280	6,75	2	13,5	37,90	511,7	
	I 200	2,92	1	2,92	26,20	69,8	
	TR 100/1004	0,31	1	0,31	11,85	3,7	
	TR 100/1004	0,67	1	0,67	11,85	7,9	
	TR 100/1004	0,83	2	1,66	21,85	19,7	
	TR 100/1004	1,6	2	3,2	11,85	39,4	
	TR 100/1004	2,02	2	4,04	11,85	47,7	
	TR 100/1004	2,15	1	2,15	11,85	25,6	
	TR 100/1004	2,49	2	5,095	11,85	60,0	
	TR 60/273	3,65	4	14,6	11,85	173,0	
	U 100	2,56	6	15,36	4,06	62,3	
	U 100	2,67	2	5,34	12,12	19,69	
U 100	2,3	4	9,2	10,60	97,5		
IPE 120	2,22	1	2,22	10,40	23,1		
Týč Ø 20 mm					2,47	53,9	
Plocha P-I 0,20/200					38		
Plocha P-2 0,20/200					3,14	6,3	
Plocha P-12 0,20/200					17,89	17,7	
				1	4,52	4,5	

Celková hmotnosť – oceľ S 235

OCEL S235

NÁTĚR DLE - ISO 12944-5

Poznámka : před začátkem montážních prací, ověřit vnitřní rozměry výtahové šachty u dodavatele výtlahu.

Rozměry prvků a jejich polohu je třeba ověřit na stavbě

[illegible][illegible]