
TRVALÉ PŘEVÝŠENÍ TRÁVY
KEMPR. ÚHELNÍK 35/50/2 MM KOTVENÝ DO ŽELB.
BAZÉNOVÁ DESKA SE „SKLOUZNUTOU TRAVOU" TŘÍDA ODOLNOSTI „C"
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA VČ. ZÁVĚRŮ
BAZÉNOVÝ OBKLAD
UKONČENÍ KAPALNOU STĚRKOU A ASFALTOVÉ HYDROIZOLACE OSADIT PŘEKLADOVOU PLECH
MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS
ŽELEZOBETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
ŽELB. KONSTRUKCE
TRHLINY PRO KOTVENÍ ŽELB. KONSTRUKCE
STÁV. ASF. HI KARBUIT NA NOVOU ASF. MODIF. HI
NOVÁ ŽELB. STĚNA
TRHLINY PRO KOTVENÍ ŽELB. STĚNY
STÁV. ŽELB. BAZÉNOVÁ STĚNA
STÁV. ŽELB. BAZ. STĚNA
STÁV. ŽELB. STĚNA KOLEKTORU
±0
-0,035
-0,037
-0,065
-0,230
240
30
505
1:5
Detail 1.