



- POPIS:**
1. oplocení do areálu u vstupu pro obsluhu bude vysoké 2m a bude zajištěno proti vniknutí zlodějů
  2. odvodňovací kanálek FASERFIX STANDARD E 100 až do třídy C 250
  3. brodítko (2x2m) a (2x2,6)m - viz samostatný výkres
  4. stávající skruža bude zakopána a bude překryta souvrstvím ochozů
  5. odvětrání kolektorů bude tr. Ø300 vytaženo do opěrné zdi u objektu a na opační straně kolektorů bude vyvedenok palisádové dílci zdi

## LEGENDA:

### I. ETAPA rozhraní etap

- I. ETAPA
- II. ETAPA
- board - keramický obklad
- opěrná zeď
- dřevěná lavice
- písek
- nový travník
- sprcha u brodítko

- 1 Nová výsadba:  
Habr - Carpinus betulus

h - projekt a.s. Koperníkova 1028/21 120 00 Praha 2 IČ: 60468653 DIČ: CZ60468653		h - projekt a.s. Koperníkova 1028/21 120 00 Praha 2 IČ: 60468653 DIČ: CZ60468653		±0 = 243,400
Město Baroun - Husovo náměstí 68,266 01 Baroun		POLOHOPIŠNÝ SYSTÉM JTK VÝKROPIŠNÝ SYSTÉM BpV		
Ing. P.Hruška Ing. J.Lubáček Karta Číslo 678, Baroun - město		Stavební úpravy venkovního koupaliště v Barouně na Velkém sídlišti SO-01 Venkovní prostranství areálu koupaliště ASR: architektonicko-stavební řešení		
Situace zpevněných ploch a vybavení		arch-stav 01/2019 DPS 1:100		3.5