

Tabulka zpevněných ploch				
Označ.	Schéma.	Popis.	Počet kusů.	
			ZP.PLOCHA	Celkem
		<p><u>Typový det. palisády:</u> palisáda bude mít 2/3 nad terénem, 1/3 pod terénem v betonovém loži</p> <p>I.ETAPA II.ETAPA</p>		
11/Z		<p><u>Parková lavička betonová</u> parková lavička betonová, bez opěradla, osová vzdálenost podpěr max 1,5m, Betonové podpěrné sokly 200/600/mm v=380mm, dřevěné fošny 80/30mm – délka max. 1,5m, hoblované, mořené + lak, přišroubované do soklu</p> <p>Přesné rozměry je nutné naměřit dle skutečného stavu na stavbě, případně konzultovat s projektantem.</p> <p>I.ETAPA II.ETAPA</p>	19,5m	19,5m
		<p>V místě přístupu pro osoby se ztíženou orientací a pobytu přidáno madlo ve výši 600mm</p> <p>I.ETAPA II.ETAPA</p>	<p>Ochoz - pro veřejnost</p>	
<p>Typové zábradlí</p>				
		<p>V místě přístupu pro osoby se ztíženou orientací a pobytu přidáno madlo ve výši 600mm</p> <p>I.ETAPA</p>	<p>Ochoz - pro veřejnost</p>	
<p>Typové zábradlí šikmé - schodiště</p>				