



Projekce - Realizace staveb - Nakládání s odpady

Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001:2001
a ČSN EN ISO 14 001

Jednatel společnosti:	Ing. Martin Dejdar
Hlavní inženýr projektu :	p. Josef Pánek
Vypracoval:	p. Petr Potočka
Kontroloval:	

Odběratel / Investor:	Město Beroun – Husovo nám. 68, 266 43 Beroun - Centrum		
Zakázka:	MĚSTO BEROUN – STAVEBNÍ A DISPOZIČNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.1 NA POZ. P.Č. 813 K.Ú. BEROUN, VE STARÝCH KASÁRNÁCH		
Stavba:		Stran:	3
		Datum:	11/2017
Část:	D. Dokumentace objektů	Zak. č.:	4230-07-007
Objekt:		Stupeň:	Projekt pro provádění stavby (DPS)
Díl:	D.1.4 TPS - Vytápění		
Obsah:	Specifikace materiálu		Pořadové číslo: 02.

2. Patro (3. N.P.)

Otopné těleso článkové litinové	
500/160	332 ks
(počet těles 38)	
Konzola L= 320 mm	20 ks
Držák L= 320 mm	20 ks
Radiátorový ventil HEIMEIER V-exakt, DN 15	38 ks
Radiátorové šroubení uzavíratelné HEIMEIER Regulux, DN 15	38 ks
Termostatická hlavice HEIMEIER typ K	38 ks
Trubka ocelová bezešvá, včetně kolen	
DN 40	145 bm
DN 50	45 bm
Potrubní izolační pouzdro bez polepu	
49/40	145 bm
Potrubní izolační pouzdro s Al fólií	
57/50 AL	45 bm
Potrubí měděné	
15x1,0	395 bm
18x1,0	340 bm
22x1,0	235 bm
28x1,5	45 bm
Návrhová izolace Tubolit DG	
(ø/tl.) 15/20	395 bm
18/20	340 bm
22/30	235 bm
28/30	45 bm
Barva na radiátory	20 kg
Uchycovací prvky pro potrubí	85 kg
Hutní materiál	45 kg

3. Patro (4. N.P.)

Patrový rozdělovač Meibes LOGOfloor Typ 2	
LR32500.10 (3 topné okruhy)	1 kpl
+ 3x elektrotermický pohon ON/OFF, bez proudu vypnuto 230 V	
+ 3x prostorový termostat Meibes TAMP s týdenním programem	
Skříň pro patrový rozdělovač	
800 x 180 x 850 (v x h x š)	1 ks
Dvoužilový kabel	135 bm

Otopné těleso článkové litinové 500/160 (počet těles 39)	345 ks
Konzola L= 420 mm	20 ks
Držák L= 420 mm	20 ks
Radiátorový ventil HEIMEIER V-exakt, DN 15	39 ks
Radiátorové šroubení uzavíratelné HEIMEIER Regulux, DN 15	39 ks
Termostatická hlavice HEIMEIER typ K	39 ks
Potrubí měděné 15x1,0	135 bm
Návrhová izolace Tubolit DG (ø/tl.) 15/20	135 bm
Barva na radiátory	22 kg
<u>Demontáž</u>	
článkové těleso litinové 12/500/160	5 ks
14/500/160	5 ks
15/500/160	16 ks
17/500/160	3 ks
18/500/160	3 ks
18/900/70	2 ks
Trubka ocelová bezešvá, DN 15	95 bm