
Betonová zámková dlažba 60mm
Kladecí vrstva – štěrk 4-8mm 30mm
Drcené kamenivo B- 16mm 50mm
geotextilie 500g/m2
Asfaltový modifik. pás (např. GLASTEK 50) 5mm
Penetrace
Nová ŽLB deska stropu (H.H. ve spádu) 150 – 115mm
nové lícové odvodnění s podkopí mříží
stávající strop bude pro
stěrkou a lokálním
opravami
det 1
vybetonovat základový prah pro osazení kolektivních prací nerez. bazénové vany
nová nerezová bazénová vana – dodávka specializované firmy
AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
stávající AKU nádrž
bude vyčištěna bazénovou fólií
Bazénová folie AKU-nádrže:
- bazénová měkčená folie mPVC – 1mm
- geotextilie 300 g/m²
strop nádrže bude opatřen nátěrem:
bude použita jednosložková, ekokompatibilní, minerální geobarva, na bázi geoaktivních mikročástic křemičitanu, pro obnovu a ochranu betonových povrchů pomocí krystalizace. Plnivá matrná geobarva pro monolitickou ochranu nových či opravených betonů je odolná proti karbonataci, proti povětrnostním vlivům, chalukám a pilsnímu. Nanáší se ve dvou až třech krocích válečkem a štětkou.
±0,000=243,400
bazén
voda pro závlahu
stávající kanál bude zaslepován
základový rošt a sloupy do výšky 1.5m budou opatřeny izol. systémem pro trvalý kontakt s vodou: bude použita jednosložková, ekokompatibilní, minerální, paropropustná pružná membrána, odolná vůči působení alkalických látek a vůči chlóru v technologii hanotech, která se vyznačuje vysokou trvanlivostí, přídržností a vysokou chemickou stabilitou.
S absolutní hydrofobizací a spolehlivou přídržností formou krystalizace do podkladu, se snižujemi emisemi CO2 a velmi nízkými emisemi těkavých organických látek, Eco 3, LEED, EC 1.
Nanáší se ve dvou až třech krocích ; funkční doporučená tl. je 2 až 3 mm. Do první vrstvy se vkládá speciální výztuž ze skelných vláken, která je odolná vůči alkalickému prostředí, specifický určená pro zesílení jednosložkového systému v technologii hanotech.
betonový stupeň obložen keram. dlažbou (nekluzná "C", mrazuvzdorná, lepeno butterey-floating), pod tmel provést 2* vrstvu hydroizol. stěrky vč. bandáže
osadit přechodový plech pro napojení hydroizol. stěrky ostatní, pásu
ostatní hydroizol. pas bude přetažen 250mm na svislou stěnu kolektoru
stávající betonové stěny
stávající beton. povrchy budou lokálně opraveny
Keramická bazénová mrazuvzdorná dlažba protiskluz C dlaždice, tmelu (lepeno fluoting – Floating) 15mm
Dvojnásobná vrstva Hydroizol. stěrky 4mm
Spádový beton B 30/37 – XC4-XD2-XF3 50-65mm
Asfaltový modifik. pás (např. GLASTEK 50) 5mm
Nový ŽLB strop 150mm
do ochozu osadit 2 ks spustí žebříků s kluzícím lištnem pro napojení stěrky a ostatní. pásu
zdivo ztraceného bednění
podkladní beton s H.H. ve spádu, Beton vyrušen K440 stří. tř. 100–100
vybetonovat dlažby
stávající žlábek
hutněný ložený zásyp po vrstvách 150mm na 105PCS
voda pro závlahu
do odvodňovacím kanálem
DÍVOKÁ ŘEKA
det 2
ŘEZ C-C
Betonová zámková dlažba 60mm
Kladecí vrstva – štěrk 4-8mm 30mm
Drcené kamenivo B- 16mm 50mm
geotextilie 500g/m2
Asfaltový modifik. pás (např. GLASTEK 50) 5mm
Penetrace
Nová ŽLB deska stropu (H.H. ve spádu) 150 – 115mm
osadit přechodový plech pro napojení hydroizol. stěrky ostatní, pásu
dobetonovat
ostat hydroizol. pas bude přetažen 250mm na svislou stěnu kolektoru
nový ostřikový pás bude napojen na stávající a to i na bočních kolmých
stávající žlábek
bazén
nová nerezová bazénová vana – dodávka specializované firmy
pod nerez. vanu provést vrstvu štěrku dle požadavků dodavatele nerez. vany
vybetonovat základový prah pro osazení kolektivních prací nerez. bazénové vany
±0,000=243,400
2.etapa
- v 1.etapě budou realizovány pouze opravy stěny kolektoru
- v 2.etapě bude realizován nový ŽLB strop kolektoru
ŘEZ D-D
Betonová zámková dlažba 60mm
Kladecí vrstva – štěrk 4-8mm 30mm
Drcené kamenivo B- 16mm 50mm
geotextilie 500g/m2
Asfaltový modifik. pás (např. GLASTEK 50) 5mm
Penetrace
Nová ŽLB deska stropu (H.H. ve spádu) 150 – 115mm
betonový stupeň obložen keram. dlažbou (nekluzná "C", mrazuvzdorná, lepeno butterey-floating), pod tmel provést 2* vrstvu hydroizol. stěrky vč. bandáže
vybetonovat základový prah pro osazení kolektivních prací nerez. bazénové vany
osadit přechodový plech pro napojení hydroizol. stěrky ostatní, pásu
2.etapa
nová lícová odvodňovací – žlab s podkopí mřížkou
nová nerezová bazénová vana – dodávka specializované firmy
bazén
pod nerez. vanu provést vrstvu štěrku dle požadavků dodavatele nerez. vany
stávající žlábek
stávající beton. povrchy budou lokálně opraveny
stávající AKU nádrž bude vyčištěna bazénovou fólií
Bazénová folie AKU-nádrže:
- bazénová měkčená folie mPVC – 1mm
- geotextilie 300 g/m²
dilatace – vložit polystyren 40mm
- v 1.etapě budou realizovány pouze opravy stěny kolektoru
- v 2.etapě bude realizován nový ŽLB strop kolektoru
ŘEZ D1
Betonová zámková dlažba 60mm
Kladecí vrstva – štěrk 4-8mm 30mm
Drcené kamenivo B- 16mm 50mm
geotextilie 500g/m2
Asfaltový modifik. pás (např. GLASTEK 50) 5mm
Penetrace
Nová ŽLB deska stropu (H.H. ve spádu) 150 – 115mm
vybetonovat základový prah pro osazení kolektivních prací nerez. bazénové vany
osadit přechodový plech pro napojení hydroizol. stěrky ostatní, pásu
pod nerez. vanu provést vrstvu štěrku dle požadavků dodavatele nerez. vany
stávající žlábek
v porostlý podsze bude provedeno otevřený pásmo 1200/900mm
stávající beton. povrchy budou lokálně opraveny
stávající kanál bude lokálně opraven o dojmění
voda pro závlahu
bude provedeno nová ocel. žárově zinkovaná kce kotvená sloupky do stěn. podsty kolektoru. Pochozí plošina bude z porostlu 30/30mm
ŘEZ E-E
Sanace
Velký dílčí betonových konstrukcí bazénu, kolektorů a akumulační jímky zůstane zachována, ale dle výsledků průzkumu bude třeba je sanovat. Všechny povrchy porušeného betonu železobetonových konstrukcí budou upraveny a ostatní betonové stěny odbroušeny. Následně bude provedena celoplošná preparace vysokotlakým vodním paprskem s pracovním tlakem cca 500 barů. Tak musí být nastaven výkon na základě předchozích zkoušek, aby nedošlo k poškození betonového podkladu, ale nedocha zelo ke zbytečnému poškozování vyhovujících podkladních vrstev.
Vnitřní líc bazénové vany – je opatřen kvalitní jemnozrnnou cementovou omítkou s keramickým základem, která je většinou ve vyhovujícím stavu, ale v některých místech (cca 20 % plochy) je delaminována od podkladu a bude odbraněna. Následně bude provedena reprofilace spárkovou cementopotyčemi maltou. Takto opravený povrch nebude opatřen žádným nátěrovým systémem.
Kolektory – bude provedena výše zmíněná celoplošná preparace vodním paprskem. Následně bude provedena reprofilace spárkovou cementopotyčemi maltou. Takto opravený kanál. Celoplošné vyrovnávací povrchu bude provedena reprofilace spárkovou cementopotyčemi maltou. Takto opravený povrch nebude opatřen žádným nátěrovým systémem. Závěrečné desky kolektorů budou provedeny nové.
Akumulační jímka – sanace bude provedena obdobně jako u bazénové vany. Jako podklad pro vyrážku bazénovou fólií bude ještě provedena celoplošná vyrovnávací cementopotyčemi stěrka v tloušťce do 5 mm.
stěrka
hydroizolační stěrka dvojitá vrstva včetně bandáže
stěrka
zásyp pod bazénovou vanou
- všechen obsypový materiál musí být zbaven kovových příměsí a částí zeminy jemná vrstvi
- kdy granulace, cca. 5 cm osité zhutněná
- podkl tolerance ± 1 cm nad úrovní lemen
- hutněný zásyp (ani jiný materiál)
- hutnění vrstvě
- 4/32 s odlučovačem granulovaném zhutněná s účinnosti dřevěná, minimálně 20cm
POZNÁMKY:
• Při realizaci stavby je nezbytné postupovat s současnosti celé projektové dokumentace a to zejména části stavba, arch.-stavební řešení – technické zprávy, půdorysů, řezů, tabulek a detailů.
• Užitkem se rozumí v prováděcích a nutno dodržet vždy mezi jednotlivými profesemi.
• Při realizaci stavby je nezbytné dodržet požadavky projektové dokumentace - jednotlivých profesí. Před každou změnou je nezbytné vyzvat generálního projektanta k písemnému vyjádření (zápisem do SŘ) nebude pouze vyjádření konkrétní profese (koordinace).
• Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat veškeré předpisy o výtěžky o bezpečnosti práce a používat bezpečnostní a hygienické ochranné prostředky.
• Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat veškeré předpisy o výtěžky o odpadech.
• Před definitivním zásypem bednění je nutné dodržovat stavební veřejných prací a zvětšení jednotlivých profesí.
• Veškerá kovové konstrukce o zatížení budou ocitřeny před nebezpečným dotykovým napětím ochranným popojistěním. Uzemnění bude provedeno pomocí uzemňovací soustavy, z které budou vyvedeny napojovací body pro připojení – dle požadavků o výrobě elektro části dokumentace.
• Prostupy a montážních kontrakcích jsou zakresleny v jednotlivých výkresech s odpovídají zněním požadavků jednotlivých profesí v době vydání dokumentace. Případné změny vyvolané požadavky konkrétního výrobního subdodavatele je zapotřebí řešit v předstihu za účasti projektanta konkrétní profese a generálního projektanta.
• Všechny pracovní spáry je nutno ošetřit těsnícím výrobkem waterstop rv, nebo podobným výrobkem jiné firmy např. použitím těsnících pásků. Základní těsnění a ostatní montážní pomůcky použít podle výrobků firmy Frank nebo jiné firmy specializované na výrobu betonových konstrukcí.
• Při provádění výkopových prací musí být dodržovány všechny platné předpisy a nařízení bezpečnosti práce. Výkop hlubší než 1,5m musí být zajištěn proti sesuvů svahovitým popř. pažením. V případě výkopů pod úrovní základové spáry musí být stávající základy podchyceny bedněním a základová spára podezděna popř. podbetonována.
• Po odkrytí základové spáry je nutno geologem prověřit její kvalitu a únosnost a provést zápis do stavebního deníku. Hned poté dojde k odkrytí základové spáry podkladními betony. Do základových konstrukcí se začlí zemědělci do podzákladí řádku.
• všechny rozměry je nutné ověřit na místě stavby, výkresy pro provedení stavby nenahrazují dílenskou dokumentaci.
• zhotovitel je povinen zkontrolovat úplnost dokumentace pro provedení stavby.
• v projektu uvedené přesahujícího budou po odkrytí kcí doplněny či modifikovány, zhotovitel je povinen změny v úpravy konzultovat s projektantem.
• veškerá napojení, změny nebo případné nejasnosti musí část stavební a části stolka nebo jakoukoliv jiným nutno konzultovat s projektantem
• v případě požkozených či narojich kcí bude provedení jejich smaze/středních/zesílení (dohl. dle rozsahu poškození)
• nespecifikované detaily jsou navhovat, veškerá narojich kvalových navrž a uvažovány prčl.1, tab 1 a budou přizpůsobeny (technic) materiálu
Obecné poznámky k bouracím pracem
• bourací práce (součást stavební) části projektu budou prováděny postupním rozebíráním od shora dolů při dodržení všech výtěžek a předpisů pro práce, včetně dodržení všech bezpečnostních předpisů
• během úprav narojich konstrukcí musí být zajištěni stávajících konstrukcí a každém okamžiku. do doby než bude provedeně jejich úprava, odhrada nebo zesílení
• při provádění bouracích prací musí být v každém okamžiku zajištěna stabilita provedené konstrukce do doby, než bude dosáhnutí potřebná pevnost nové nosné konstrukce, včetně zajištění spolupůsobení se stávajícími konstrukcemi
- PŘI NEJASNOSTECH JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE TŘEBA PROVĚŘIT NA STAVBĚ DŮKLADNÝM ZAMĚŘENÍM PŘED ZADÁNÍM PRVKU DO VÝROBY
- JAKÉKOLIV PŘÍPADNÉ ZMĚNY ČI ÚPRAVY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TŘEBA KONZULTOVAT A NECHAT SCHVÁLIT GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM
- DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY NAZAHRNUJE DODAVATELSKOU DÍLENSKOU A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI.
- STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A ČSN
stěrka
stávající žb. konstrukce
nové žb. konstrukce – specifikace viz Konstrukční část
zdivo ztraceného bednění s armaturou – tl. 250mm
podkladní vrstvy betonové dlažby: -kladecí vrstva 4–8mm -drcená kamenivo 8–16mm
hutněný zásyp po vrstvách 150mm, hutnit na 105 PCS
hutněný ložený zásyp
beton B 30/37 XC4–XD2–XF3
asfaltový modifikovaný pás s textilní vložkou (změnná GLASTEK 50 SPECIAL MINERÁL)
hydroizolační stěrka dvojitá vrstva včetně bandáže
zásyp pod bazénovou vanou
- všechen obsypový materiál musí být zbaven kovových příměsí a částí zeminy
- jemná vrstvi
- kdy granulace, cca. 5 cm osité zhutněná
- podkl tolerance ± 1 cm nad úrovní lemen
- hutněný zásyp (ani jiný materiál)
- hutnění vrstvě
- 4/32 s odlučovačem granulovaném zhutněná s účinnosti dřevěná, minimálně 20cm
h - projekt s.r.o. Kavkazská 786/18, 160 00 Praha 6, IČO: 05 44 88 53, DIČ: CZ05 44 88 53
±0 = 243,40
POLOHOPISNÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM Bpv
Město Beroun, Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun
Ing. P.Hruschka
P.Hrušička
Karla Čapka 679, Beroun - město
Stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně na Velkém sídlišti
SO-02 Velký bazén
ASŘ- architektonicko-stavební řešení
navrhovaný stav:
řezy A - D, D1
arch-stav
01/2019
DPS
0439
1:50
D.1.1
3.3