


BETON C30/37-XA3, XD3
OCEL B500B + 0,000 = 235,500 m.n.m.
KRYTÍ 50 MM

POZNÁMKA

BEDNÍČÍ DÍLCE KOLEM TRYSEK NUTNO VYZTUŽIT SVISLOU VÝZTUŽÍ Ø12/250 PŘI OBOU POVRŠÍCH. TUTO VÝZTUŽ NUTNO VLOŽIT DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ Ø 12 MM V PODKLADNÍM BETONU. BEDNÍČÍ DÍLCE NUTNO VYZTUŽIT 2 Ø12 V KAŽDÉ VRSTVĚ BEDNÍČÍCH DÍLCŮ.



- PROJEKCE
- ENGINEERING
- REALIZACE STAVEB

Zakázka	Místo řešení: Novosý u Hrdé 01, 269 01 Jevoník		
OPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED HVĚZDOU			
Stupeň	Dokumentace pro provedení stavby	Datum 12/2020	Z.č. 4802-08-031
Část	D.1.2 – STAVEBNÍ KONSTRUKCE ŘEŠENÍ – TVAR	Ing. Martin Dejdar Ing. Ivan Dvořák Ing. Petr Janáček Ing. Pavel Beran	
Díl	Přístav	Projednatel	
Název výkresu	B A4 MĚRITKO 1:50	Celo výkresu	
CHODNÍKOVÁ FONTÁNA		D.1.2.14	
Soubor	Datum vyhotovení:		