



Tabulka oken, dveří a světlíků

schéma otvorových výplní zobrazováno pohledem z interiéru

2

ZN.	SCHEMA	POPIS	POČET PRVKŮ			
0 01		<ul style="list-style-type: none">– PEVNÉ– plastové okno– šestikomorový profil o stavební hl. 76mm ($U_f = 1,00 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$)– se švýcarským teplým nekovovým meziskelním rámečkem ($U(\Psi) = 0,030 \text{ W/m}\cdot\text{K}$)– celoodvodové kování– zasklení tepelně izolačním trojsklem 4–18–4–18–4 ($U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$)– středového těsnění s celkem 3 těsněními ve funkční spáře mezi rámem a křídlem– detailní otevírání oken – dílenská dokumentace výrobce	Přístavba	Tělocvična	Družina	Celkem
			1	0	0	1
			Povrchová úprava:			
			bílá			
0 02		<ul style="list-style-type: none">– PEVNÉ A SKLOPNÉ– hliníkové okna– konstrukční hl. rám 77mm, křídlo 89mm– tříkomorový tepelně izolovaný hliníkový profil ($U_f = 0,95 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$)– bezpečnost díky použití vrchních a skrytých hliníkových kování– elektrické ovládání sklopných oken– detailní otevírání oken – dílenská dokumentace výrobce	Přístavba	Tělocvična	Družina	Celkem
			0	10	0	10
			Povrchová úprava:			
			RAL 7016 antracit			