



Tabulka oken, dveří a světlíků

schéma otvorových výplní zobrazováno pohledem z interiéru

12

ZN.	SCHEMA	POPIS	POČET PRVKŮ			
Sv. 01		<ul style="list-style-type: none">- NEOTVÍRÁVÝ- konstrukce základny z PVC- akrylová kopule, propustnost světla 70%- nízkoenergetické dvojsklo ($U = 0,80 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$)- izolační zasklení s vnitřním laminovaným sklem <ul style="list-style-type: none">- detailní otevírání oken - dílenská dokumentace výrobce	Přístavba	Tělocvična	Družina	Celkem
			0	0	5	5
			Povrchová úprava:			
Sv. 02		<ul style="list-style-type: none">- NEOTVÍRÁVÝ- světlík s kopulí a zasklením- akrylová kopule, propustnost světla 70%- nízkoenergetické dvojsklo ($U = 0,80 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$)- izolační zasklení s vnitřním laminovaným sklem <ul style="list-style-type: none">- detailní otevírání oken - dílenská dokumentace výrobce	Přístavba	Tělocvična	Družina	Celkem
			2	2	0	4
			Povrchová úprava:			