

Ozn.	Schéma	Popis	Jednotka	Množ.	Odstín.	Poznámka
				Celkem		
1/Z	Tahokov 9 x 4 , do rámu, pozink	POJEZDOVÁ BRÁNA	m	3,0 m	Dle výběru investora	Rám z ocelových natíraných jeklů V = min. 1200 mm Včetně pojezdových lišt
2/Z	Tahokov 9 x 4 , do rámu, pozink	NOVÉ PLOTOVÉ DÍLCE	ks	2	Dle výběru investora	Rám z ocelových natíraných jeklů Včetně kotvení, v = 1,2m
3/Z	Tahokov 9 x 4 , do rámu, pozink	NOVÉ PLOTOVÉ DÍLCE	ks	1	Dle výběru investora	Rám z ocelových natíraných jeklů Včetně kotvení, v = 1,0 m
4/Z	Viz. výkresy PD D.1.1	Hliníkový rám – zimních zahrad	Kpl.	3	Dle výběru investora	Hliníkový rám se zasklením izolačním dvojsklem U =1,1 Tloušťka rámu 80 mm, upřesní zhotovitel

Pozn.: Před započítáním výroby (popř. osazením do stavby) konzultovat s investorem a přeměřit skutečné rozměry. Výrobní dokumentaci předložit GP k odsouhlasení – zajistí zhotovitel.

Ozn.	Schéma	Popis	Jednotka	Množ.	Odstín.	Poznámka
				Celkem		
5/Z	Viz detail D.1.1.b.11	Systémová lišta pro upevnění drátoskla	ks			Al krycí lišta 60mm, 7bm, dilatační mezera mezi skly cca 12 mm, rozteč vrutů s podložkou max. 330 mm

Pozn.: Před započítáním výroby (popř. osazením do stavby) konzultovat s investorem a přeměřit skutečné rozměry. Výrobní dokumentaci předložit GP k odsouhlasení – zajistí zhotovitel.