



Tabulka oken, dveří a světlíků

schéma otvorových výplní zobrazováno pohledem z interiéru

5

ZN.	SCHEMA	POPIS	POČET PRVKŮ			
0 07		<ul style="list-style-type: none">- OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ- plastové okno- šestikomorový profil o stavební hl. 76mm ($U_f = 1,00 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$)- se švýcarským teplým nekovovým meziskelním rámečkem $U(\Psi = 0,030 \text{ W/m}\cdot\text{K})$- celoobvodové kování (včetně mikroventilace a pojistky proti chybné manipulaci)- zasklení tepelně izolačním trojsklem 4-18-4-18-4 ($U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$)- středového těsnění s celkem 3 těsněními ve funkční spáře mezi rámem a křídlem- detailní otevírání oken – dílenská dokumentace výrobce	Přístavba	Tělocvična	Družina	Celkem
			0	0	2	2
			Povrchová úprava:			
			interier: bílá exterier: folie RAL 7016 antracit			
0 08		<ul style="list-style-type: none">- OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ- plastové okno- šestikomorový profil o stavební hl. 76mm ($U_f = 1,00 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$)- se švýcarským teplým nekovovým meziskelním rámečkem $U(\Psi = 0,030 \text{ W/m}\cdot\text{K})$- celoobvodové kování (včetně mikroventilace a pojistky proti chybné manipulaci)- zasklení tepelně izolačním trojsklem 4-18-4-18-4 ($U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$)- středového těsnění s celkem 3 těsněními ve funkční spáře mezi rámem a křídlem- detailní otevírání oken – dílenská dokumentace výrobce	Přístavba	Tělocvična	Družina	Celkem
			0	0	1	1
			Povrchová úprava:			
			interier: bílá exterier: folie RAL 7016 antracit			