

TeS, spol. s r.o. Chotěboř**TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ - PROJEKCE, DODÁVKA
A SERVIS GASTRONOMICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Zednická 558, 583 01 Chotěboř

**Specifikace gastronomického zařízení****AKCE : Beroun - MŠ Máchovna****Datum : 27.09.2022****Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001**

poz.	Předmět - název	Rozměry	Napětí	Ks
A Skladování odpadků				
A1	Profesionální chladnička, objem 130 lt, bílá, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah 2°C až +8°C	600x600x845	0,15kW/230V	1
B Příprava na videj				
B1	Chlazený stůl dvousekový, první sekce vybavena 1x křídlovými dvířky, druhá sekce vybavena 2x výsuvnou zásuvkou, objem 290 litrů, nerezové provedení, vnitřní prostor chlazeného stolu uzpůsoben pro umístění gastronádob GN 1/1, perforované koše zásuvek z nerezové oceli pro velikost GN 1/1, chladič R-134a, bez CFC, ventilované cirkulační chlazení, pracovní teplota -2 °C až +8 °C při okolní teplotě 38°C , elektronicky řízená kontrola teploty a procesu odtávání s digitálním ukazatelem teploty výškové stavitelné nožičky, bez pracovní desky	1342x700x850	230V/0,4kW	6
B2	Pracovní deska, 1x vevařený lisovaný dřez 290x400x200mm, nerezové provedení, zadní lem, 1x otvor pro stojánkovou vodovodní baterii	1350x700x40		6
B3	Stojánková vodovodní baterie, pákové ovládání			6
B4	Pracovní stůl, provedení stolu s trnoží, 1x výsuvná zásuvka pod pracovní deskou, zadní lem, spodní prostor stolu vhodný a uzpůsoben pro umístění podstolové chladničky, výškové stavitelné nožičky - DOMÉREK	1700x700x850 DOMÉREK		6
B5	Profesionální chladnička, objem 130 lt, nerezové opláštění , 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah 2°C až +8°C	600x600x845	230V/0,15kW	6
B6	Nástěnná skříňka, uzavřená - opláštěná oba boky + opláštěná záda, z čela skříňka přístupná formou posuvných dvířek, celonerezové provedení	2200x350x600 DOMÉREK		6
B7	Výrobník čaje a kávy, objem 2x 5 litrů, výkon 30 litrů za hodinu, elektronické řízení procesu, předvolba množství nápojů po litrech, napouštění vody automatické nebo manuální, automaticky regulovaná teplota, dvouplášťové nerezové provedení, skryté topení, snadná manipulace, jednoduchá obsluha, snadné čištění	860x850x410	230V/3,32 kW	2
B8	Konzole pro komplet CK 5 pro zavěšení na zeď, celonerezové provedení			6
B9	Změkčovač vody pro myčku nádobí, provedení automatické objemovým řízení s možností regenerace i časové , teplota vody max. 43°C, objem pryskyřice 10 lt, nastavení regenerace v rozsahu 0 až 99 m3,	320x635x622	230V/0,05kW	3
C Výdej jídel				
C1	Vyhříváná výdejní lázeň, dělená, pojízdná, kapacita 2x GN 1/1-200, ovládání na delší straně, nerezové provedení, 4x kolečka, každé o pr. 100 mm z toho 2x bržděná, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +90°C a samostatným vypouštěcím ventilem, 1x plná police	810x710x850	230V/1,4kW	6
C2	Vypuštěno			
C3	Vyhříváný termost, objem 10 lt, dvouplášťové provedení, skryté topení, plně kompatibilní s výrobníkem čaje na poz B7	320x350x580	0,8kW/230V	6
C4	Pracovní stůl, opláštěný - uzavřené oba boky + uzavřená záda, 1x plná police - dno, z čela stůl uzavřen křídlovými dvířky, ve vnitřním prostoru druhá police, bez lemu, nerezové provedení, pojízdný - 4x kolečka, z toho 2x s aretační brzdou	1100x600x850		6
C5	Servisovací vozík, 2x plná police, nerezové provedení, nosnost každé polic 50 kg, madlo na kratší straně, pojízdné provedení - 4x kolečka z toho 2x bržděná, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, ne vozík montovaný	600x400x850		6
D Mytí stolního nádobí				
D1	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 450x450x250mm, dřez umístěn vpravo, částečná kapotáž dřezu z čela - vlevo ve spodním prostoru stolu umístěna podstolová myčka nádobí, 1x otvor pro stojánkovou tlakovou sprchu, prolomená pracovní deska, zadní, pravý a levý lem, nerezové provedení, výškové stavitelné nožičky	1350x700x900 DOMÉREK		6
D2	Tlaková stojánková oplachová sprcha, provedení s napouštěcím raménkem			6
D3	Nástěnná police dvoupatrová, celonerezové provedení, vč. konzol pro instalaci police na zeď	800x350x600		6
D4	Myčka nádobí a skla, velikost koše 500x500 mm, 3x mycí cyklus - 90 vteřin nebo 120 vteřin nebo 180 vteřin, kapacita myčky až 720 tal. / hod. = 40 košů/hod., automatický dávkovač oplachového prostředku, automatický dávkovač mycího prostředku, dvouplášťové provedení, spotřeba max. 2,4 lt vody / cyklus, objem mycí vany min. 20 lt, možnost jednofázového či třífázového elektrického připojení, topné těleso mycí vany o výkonu min. 2,8kW, objem bojleru 7 lt, 1x mycí čerpadlo o výkonu 0,6kW, zásuvná výška min. 360mm, vrchní a spodní mycí a oplachová ramena z nerezové oceli AISI-304 , součástí myčky : 1x koš volný, 1x koš na talíře, 2x košíček na příbory	600x600x820	230V/2,58kW	6
E Mytí provozního nádobí				
E1	Mycí stůl, 2x vevařený lisovaný dřez, každý dřez o rozměru 500x500x250mm, kapotáž dřezu z čela a obou boků, zadní lem, pravý lem, prolomená pracovní deska, nerezové provedení, výškové stavitelné nožičky	1300x700x850		6
E2	Nástěnná baterie - dodávka ZTI			6
E3	Umyvadlo, nástěnné provedení, s úchyty na zeď, celonerezové provedení, výlisek	400x295x200		6
E4	Stojánková vodovodní baterie, pákové ovládání			6
E5	Pracovní stůl, uzavřený - opláštěná oba boky + opláštěná záda, ve spodním prostoru 1x plná police - dno, z čela stůl uzavřen křídlovými dvířky, ve vnitřním prostoru druhá police, nerezové provedení, výškové stavitelné nožičky	850x500x850 DOMÉREK		6

F	Mytí a skladování termoportů			
F1	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřež 800x600x450mm, kapotáž dřeze z čela a obou boků, 1x roštová police, zadní lem, pravý lem, prolomená pracovní deska, nerezové provedení, výškově stavitelné nožičky	1350x700x850		1
F2	Nástěnná sprcha tlaková, provedení s napouštěcím raménkem			1
F3	Skladový regál, 5x roštová police, tuhá pevná svařovaná konstrukce, celonerezové provedení, výškově stavitelné nožičky	1700x600x1800 DOMĚREK		1
F4	Umyvadlo, nástěnné provedení, s úchyty na zeď, celonerezové provedení, vč. vodovodní baterie s kolenovým ovládáním	400x295x290		1
F5	Termoport GN 1/1 šedý, silikonové těsnění víka, dvě manipulační madla, čtyři uzavíratelné spony víka, lze vložit GN s uchama, teplotní odolnost materiálu -30°C do +90 °C, kapacita 1x GN 1/1-200 nebo 2x GN 1/1-100 nebo 3x GN 1/1-65, SOUČÁSTÍ POLOŽKY NEJSOU GASTRONÁDOBY	420x660x300		8
	Požadovaná kvalita materiálu nerezového nábytku ve specifikaci zařízení			
	kvalita materiálu: potravinářská nemagnetická chromniklová nerezová ocel ČSN 17240 tj. AISI 304, síla plechu minimálně 1,0 mm, vrchní deska stolů tloušťky min. 40 mm celoplošně podlepená dřevotřískovou deskou opatřenou zdravotně nezávadným nátěrem !!!, nohy z jeklu 40x40mm, každý stůl s uzemňovacími šrouby na zadních nohách, plné nerez police tl. 40mm, pracovní desky			