

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

ČÍSLO POL.	NÁZEV POPIS	ROZMĚRY (mm) (SKLADEBNĚ)	POČET KUSŮ/M			KG/J	KG CELKEM	POVRCHOVÉ ÚPRAVY	POZNÁMKA
			1NP	2NP	CELKEM				
1	VENKOVNÍ ZÁBRADÍ								
<div><div>1.1</div><div>2</div></div>	VENKOVNÍ ZÁBRADÍ - OCELOVÁ KONSTRUKCE, VÝPLŇ NEREZOVÁ SÍŤ - 40/60/3 - LAKOVANÁ, V. 1000 MM, MADLO TPR 50/50/3			1 KS	1 KS	146,74	<div>146,74</div> <div>SÍŤ 2,5 M2</div>	ŽÁROVÝ POZINK. + NÁTĚR RAL 7016	VIZ VÝKRES
<div><div>1.2</div><div>2</div></div>	VENKOVNÍ ZÁBRADÍ - OCELOVÁ KONSTRUKCE, VÝPLŇ NEREZOVÁ SÍŤ - 40/60/3 - LAKOVANÁ, V 1000, MADLO TPR 50/50/3			1 KS	1 KS	158,96	<div>158,96</div> <div>SÍŤ 2,8 M2</div>	ŽÁROVÝ POZINK. + NÁTĚR RAL 7016	VIZ VÝKRES
<div><div>1.3</div><div>2</div></div>	VENKOVNÍ ZÁBRADÍ - OCELOVÁ KONSTRUKCE, VÝPLŇ NEREZOVÁ SÍŤ 60/60/3 - LAKOVANÁ, SPODNÍ ČÁST PLECH, V. 1000 MM, MADLO TPR 50/50/3			3 KS	3 KS	158,98 SÍŤ 2,0 M2	<div>476,94</div> <div>SÍŤ 6,0 M2</div>	ŽÁROVÝ POZINK. + NÁTĚR RAL 7016	VIZ VÝKRES
<div><div>1.4</div><div>2</div></div>	VENKOVNÍ ZÁBRADÍ SCHODIŠŤOVÉ - OCELOVÁ KONSTRUKCE, VÝPLŇ NEREZOVÁ SÍŤ 40/60/3 - LAKOVANÁ, MADLO VE 2 ÚROVNÍCH		6 KS		6 KS	127,42 SÍŤ 7,5 M2	<div>764,52</div> <div>SÍŤ 4,5 M2</div>	ŽÁROVÝ POZINK. + NÁTĚR RAL 7016	VIZ VÝKRES
<div><div>1.5</div><div>2</div></div>	VENKOVNÍ ZÁBRADÍ - OCELOVÁ KONSTRUKCE, VÝPLŇ NEREZOVÁ SÍŤ 40/60/3 - LAKOVANÁ, V. 1000 MM, MADLO TPR 50/50/3			1 KS	1 KS	129,73	<div>129,73</div> <div>SÍŤ 2,5 M2</div>	ŽÁROVÝ POZINK. + NÁTĚR RAL 7016	VIZ VÝKRES
2	VNITŘNÍ ZÁBRADÍ								
<div><div>2</div><div>2</div></div>	VNITŘNÍ ZÁBRADÍ SCHODIŠŤOVÉ - OCELOVÁ KONSTRUKCE, VÝPLŇ NEREZOVÁ SÍŤ 40/60/3 - LAKOVANÁ, MADLO VE 2 ÚROVNÍCH					127,00 127,00 158,00	<div>412,00</div>	ŽÁROVÝ POZINK. + NÁTĚR RAL 7016	VIZ VÝKRES

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

ČÍSLO POL.	NÁZEV POPIS	ROZMĚRY (mm) (SKLADEBNĚ)	POČET KUSŮ			KG	KG CELKEM	POVRCHOVÉ ÚPRAVY	POZNÁMKA
			1NP	2NP	CELKEM				
3	OLEMOVÁNÍ ROZHRANÍ PODLAH								
<div><div>3</div><div>Z</div></div>	OLEMOVÁNÍ PODLAH TENKOSTĚNNÝM ÚHELNIKEM L 20/20/1,2 NEREZ		0,90 0,80 0,70 0,90 0,80 0,70 0,90 0,80 0,70	0,90 0,80 0,70 0,90 0,80 0,70 0,90 0,80 0,70 0,80 0,80	13,3			NEREZ	ZAPUSTIT DO PODLAHY
<div><div>3.1</div><div>Z</div></div>	OLEMOVÁNÍ PODLAH KOLEM PROSKLENÝCH STĚN TENKOSTĚNNÝM ÚHELNIKEM L 20/5/1 NEREZ		14,80 7,30 14,80 7,30 14,80 7,30	12,80 7,30 0,90 1,80 12,80 7,30 0,90 1,80 12,80 7,30 0,90 1,80	134,4			NEREZ	ZAPUSTIT DO PODLAHY
4	OCELOVÉ VÁLCOVANÉ PROFILY TYPU IPE K ZAJIŠTĚNÍ PŘEKLADŮ A PRŮVLAKŮ								
<div><div>4.1</div><div>Z</div></div>	L 50/50/4		2 x 1,2 2 x 1,2 2 x 1,2 2 x 1,2 2 x 1,2 2 x 1,2	2 x 1,2 2 x 1,2 2 x 1,2 2 x 1,2 2 x 1,2 2 x 1,2	28,8	3,43	98,78	POD OMITKU + PERLINKA	
<div><div>4.2</div><div>Z</div></div>	IPE 120		3 x 0,7 3 x 0,7 3 x 0,7 3 x 0,7 3 x 0,5	3 x 0,7 3 x 0,7 3 x 0,7 3 x 0,7 3 x 0,7 3 x 0,7 3 x 0,7	22,5	10,60	238,5	POD OMITKU + PERLINKA	
<div><div>4.3</div><div>Z</div></div>	L 50/50/4		2 x 0,7 2 x 0,7 2 x 0,7 2 x 0,7 2 x 0,7 2 x 0,7 2 x 0,7		8,4	3,43	28,81	POD OMITKU + PERLINKA	

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

ČÍSLO POL.	NÁZEV POPIS	ROZMĚRY (mm) (SKLADEBNĚ)	POČET KUSŮ			KG	KG CELKEM	POVRCHOVÉ ÚPRAVY	POZNÁMKA	
			1NP	2NP	CELKEM					
5	LEMOVÁNÍ PLOCH									
<div><div>5</div><div>Z</div></div>	LEMOVÁNÍ VNĚJŠÍ ČISTÍCÍ ZÓNY PLOCHA OCEL, KOTVENÁ K BETONOVÉ DESCE 200/10	200/10		4,15 4,15 1,00 1,00	10,3	15,70	161,71	ŽÁROVÝ POZINK.		
<div><div>5,1</div><div>Z</div></div>	LEMOVÁNÍ CHODNÍKU PLOCHA OCEL, KOTVENÁ K BETONOVÉ DESCE 150/10	150/10		15,00 64,00 15,00 1,00	95,0	11,77	1118,2	ŽÁROVÝ POZINK.		
8	KONSTRUKCE POD VZT.-JEDNOTKY									
<div><div>6</div><div>Z</div></div>	NOSNÉ OCELOVÉ PROFILY TPR 50/50/3 + KOTVENÍ PLECH			STŘECHA 4KS	4KS	56,30	225,2	ŽÁROVÝ POZINK. + NATĚR	KOTVIT PŘES SILONOVÉ PODLOŽKY 200/200/25	
7	MŘÍŽ ANGLICKÝCH DVORKŮ									
<div><div>7</div><div>Z</div></div>	ZATRYTÍ ANGLICKÉHO DVORKU, POROROŠT + LEMOVÁNÍ L 50/30			0,72 M2	0,72 M2			ŽÁROVÝ POZINK. + NATĚR		
8	KONSTRUKCE PRO VYLOŽENÉ OKNO									
<div><div>8</div><div>Z</div></div>	OCELOVÉ KONZOLY U100/50/3 S KOTVENÍMI DESKAMI 200/200/10 + POMOCKÉ L 25/25/3			0,72 M2	0,72 M2	5,87 - 205,5 80 - 320 50	530,5	ŽÁROVÝ POZINK.	KOTVIT PŘES COMPACTFOAM TL. 120 MM	