



PŮDORYS STŘECHY:



PŮDORYS 1.NP:



LEGENDA:

- S 01** - nový nátěr stávajících ocelových sloupků
- 1x základový nátěr s antikorozním účinkem
- 2x krycí nátěr na bázi epoxidové pryskyřice
- S 02** - nový nátěr stávajících ocelových sloupků
- 1x základový nátěr s antikorozním účinkem
- 2x krycí nátěr na bázi epoxidové pryskyřice
- S 03** - nový nátěr stávajících ocelových sloupků
- 1x základový nátěr s antikorozním účinkem
- 2x krycí nátěr na bázi epoxidové pryskyřice
- S 04** - stávající zřítka
- provedena pentrace na očistění povrch, po zaschnutí porvedena jádrová omítka pro vytvoření rovného podkladu pro finální omítku a nátěr
- S 05** - nový nátěr stávajících ocelových sloupků
- 1x základový nátěr s antikorozním účinkem
- 2x krycí nátěr na bázi epoxidové pryskyřice
- S 06** - nový nátěr stávajících ocelových sloupků
- 1x základový nátěr s antikorozním účinkem
- 2x krycí nátěr na bázi epoxidové pryskyřice
- S 07** - nový nátěr stávajících ocelových sloupků
- 1x základový nátěr s antikorozním účinkem
- 2x krycí nátěr na bázi epoxidové pryskyřice
- S 08** - nová střešní krytina z poplastovaného vlnitého plechu
- kolovno skrz plech do 1. profilů
- S 09** - oplechování stýku nového střešního pláště a přilehlých budov

LEGENDA:

- Nové konstrukce
 Rekonstruované konstrukce

UPOZORNĚNÍ:

- VŠEKERÉ HRANICE, ROZMĚRY A VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ BUDOU OVĚŘENY NA STAVBĚ PŘED VÝSTAVBOU, JAKÉKOLI NESROVNALOSTI BUDOU KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM
- PRO ÚČELY KOORDINACE, MUSÍ VŠECHNY PROFESÉ PŘEDNOSTNĚ ZKONTROLOVAT SVÉ INFORMACE I S OHLEDEM NA POTŘEBNÉ NAVAZUJÍCÍ PROFESÉ PŘED REALIZACÍ
- JAKÉKOLI NESROVNALOSTI HLED ZNÁMÝ PROJEKTANTOVÍ
- INFORMACE Z TOHTO DOKUMENTU MOHOU BÝT POUŽITÝ JENOM V SOUVISLOSTI S TÍMTO PROJEKTEM
- INFORMACE NA TOMTO DOKUMENTU NEMOHOU BÝT SVĚVOLNĚ POZMĚNĚNY, DOPLOVÁNY NEBO ODSTRANOVÁNY
- V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE NUTNĚ PROVĚST JAKÉKOLI ZMĚNY V TOMTO DOKUMENTU, JEDINÝM AUTORIZOVANÝM SUBJEKTEM K TĚMTO ÚKONŮM JE FIRMA SPECTA S.R.O.
- NEZVĚŠUJTE TENTO VÝKRES, NEODMĚŘUJTE Z VÝKRESU!

± 0,000 = 242,05 m n.m.

NAVRHOVAL	Václav Myslík	
SCHVÁLIL	ing. Martin Gazda	
INVESTOR:	Město BEROUN Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun - Centrum	
AKCE:	Beroun, MŠ Pod Homolkou	
SOUBOR:	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	
NÁZEV VÝKRESU:	Nový stav Kryté rozvozové chodníky - Púdorys 1.np; Púdorys střechy	
Č. ZAKÁZKY	04/2017	
STUPEŇ PD	S-16-023	
FORMÁT VÝKR.	DPS	
MÉRITKO:	890x420 mm	
Č. PŘÍLOHY:	1:50	D.1.1.b - 30